

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

W zakres prac przewidzianych do wykonania przy rozbiórce wiaty wchodzi:

1. Ogrózenie terenu i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich podczas wykonywania rozbiórki.
2. Rozebranie pokrycia dachowego z azbestu, przez wykonawcę uprawnionego do wykonywania takich prac, zabezpieczenie pozyskanych płyt azbestowych, transport i utylizacja.
3. Rozebranie konstrukcji stalowej wiaty przez porozkręcanie, pocięcie i przygotowanie do przekazania do składnicy surowców wtórnych.
4. Wywiezienie stali i przekazanie do składnicy surowców wtórnych.
5. Rozebranie ściany murowanej tylnej części wiaty i wywiezienie gruzu do utylizacji.
6. Rozebranie podstaw słupów stalowych wiaty.
7. Uprzątnięcie terenu po rozbiórce.
8. Finansowe rozliczenie się z Zamawiającym ze sprzedaży pozyskanego złomu.
9. Protokolarne przekazanie terenu po zakończeniu rozbiórki.

Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za wykonywane prace oraz zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nie biorących udziału w pracach rozbiórkowych.